



G.PLAST S.R.L. a socio unico

Via Canova, 11 - 36053 Gambellara (VI) – Italy

P.Iva/C.F. IT00678080243 – Rea VI-146095

Cap. Soc. 100.000 € i.v.

Tel: +39 (0)444 648963 - Email: info@gplast.it - www.gplast.it

ELMETTO DI PROTEZIONE “GP DRAGO”



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
DPI	III categoria
Conforme a	EN397:2012 + A1:2012
Isolamento elettrico	440 VAC
Materiale della calotta	PE HD “UV”
Materiale della regolazione manuale	PE LD
Materiale della regolazione automatica	PP
Materiale della regolazione con rotella	PA6
Circonferenza della testa	53-62 cm
Regolazione	Manuale Automatica Con rotella
Ventilazione	Non ventilato
Punti di supporto	6
Parasudore	In spugna e tessuto con possibilità di sostituzione
Resistenza termica	+50 °C / - 20°C

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità o rivalse. G.PLAST srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli senza preavviso.



G.PLAST S.R.L. a socio unico

Via Canova, 11 - 36053 Gambellara (VI) – Italy

P.Iva/C.F. IT00678080243 – Rea VI-146095

Cap. Soc. 100.000 € i.v.

Tel: +39 (0)444 648963 - Email: info@gplast.it - www.gplast.it

Accessori compatibili o di ricambio	Parasudore Kit alta visibilità
Altre caratteristiche	Possibilità di attaccare un adesivo con logo sulla superficie anteriore dell'elmetto
Validità dalla data di produzione	5 anni
Colori disponibili .XX	 YE  WH  RD

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'elmetto deve essere pulito utilizzando un detergente non aggressivo e acqua calda (con temperatura non superiore a 50°C). Evitare il contatto con liquidi o spray che contengono solventi, acidi o alcol, poiché potrebbero ridurre la resistenza della calotta.

CONTROLLO PRIMA DELL'USO

Prima di ogni utilizzo, l'elmetto deve essere controllato per rilevare l'eventuale presenza di crepe, tagli o altri danneggiamenti e, se riscontrati, l'elmetto deve essere sostituito. Gli elementi che hanno subito un forte impatto devono essere sostituiti anche se non presentano segni evidenti di danneggiamento. Prima di indossare l'elmetto, verificare sempre che le cinghie siano attaccate ai loro punti di fissaggio e che l'elmetto sia ben indossato, così da garantire l'assorbimento degli urti. L'elmetto non deve essere utilizzato, trascorsi 5 anni dalla data di produzione impressa sull'elmetto. Questa data deve essere interpretata come segue: le due cifre centrali indicano l'anno di produzione, mentre la freccia indica il mese.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità o rivalse. G.PLAST srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli senza preavviso.



G.PLAST S.R.L. a socio unico

Via Canova, 11 - 36053 Gambellara (VI) – Italy

P.Iva/C.F. IT00678080243 – Rea VI-146095

Cap. Soc. 100.000 € i.v.

Tel: +39 (0)444 648963 - Email: info@gplast.it - www.gplast.it

CONSERVAZIONE

Conservare l'elmetto in un luogo pulito ed asciutto, a normale temperatura ambiente, in una zona non contaminata dove non possa venire danneggiato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non alterare, modificare o manomettere questo dispositivo - Non utilizzare l'elmetto se presenta crepe o tagli - Non applicare vernici sull'elmetto - L'uso dell'elmetto deve essere limitato alle aree industriali, nei cantieri edili o stradali, nei lavori forestali, nelle cave o miniere. Non utilizzarlo per usi non menzionati.

Il fabbricante declina ogni responsabilità, per un uso improprio del DPI.

DATI DI CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	QUANTITA'/ SCATOLA	SCATOLE/ BANCALE
SH.9000.V01.XX	Interno in tessuto e regolazione manuale	325 gr	24 pezzi	16/20
SH.9000.V03.XX	Interno in tessuto e regolazione automatica	360 gr	24 pezzi	16/20
SH.9000.V07.XX	Interno in tessuto e regolazione con rotella	365 gr	24 pezzi	16/20

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità o rivalse. G.PLAST srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli senza preavviso.